

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

**Acryl PROMAT chemicals**

DoP\_(D)\_001\_ Nr. 264050\_51\_201605

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
EN 15651-1: F-EXT-INT  
Klasse 7,5P
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
Fugendichtstoffe für Fassadenelemente
4. Name, eingetragene Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
NORDWEST Handel AG • Robert-Schuman-Straße 17 • 44263 Dortmund, Deutschland
5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 4 beauftragt ist: nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
System 3  
System 3 für das Brandverhalten
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:  
Die notifizierte Stelle SKZ – TeConA GmbH (1213) hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651-1 sowie des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes festgestellt: Prüfbericht.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: nicht relevant
9. Erklärte Leistung  
 Konditionierung: Verfahren A (nach ISO 8339)  
 Trägermaterial: Mörtel M2 (ohne Primer)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	<b>Klasse E</b>	<b>EN 15651-1:2012</b>
<b>Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien</b>	<b>NPD (*)</b>	
<b>Wasser- und Luftdichtigkeit</b>		
<b>Standvermögen</b>	<b>≤ 3 mm</b>	
<b>Volumenverlust</b>	<b>≤ 25 %</b>	
<b>Haft- / Dehnverhalten nach dem Eintauchen in Wasser (bei 23°C)</b>	<b>≥ 25 %</b>	
<b>Dauerhaftigkeit</b>	<b>bestanden</b>	

(\*) Siehe Sicherheitsdatenblatt

NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgelegt

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



ppa. Michael Rolf  
 Geschäftsbereichsleiter  
 Handwerk und Industrie

NORDWEST Handel AG  
 Dortmund, 09/2016